

# 5000 CFP

**Semilavorato in lega di alluminio per applicazioni meccaniche di precisione in cui si richiede materiale già spianato alla misura finita.**

## CARATTERISTICHE:

- **MATERIALE FINEMENTE FRESATO SULLE DUE FACCE**
- **2 LATI COPERTI CON FILM PROTETTIVO IN PVC**

- **TOLLERANZE DIMENSIONALI :**

<b>GAMMA</b>	<b>PLANARITA'</b>	<b>SPESSORE</b>	<b>RUGOSITA'</b>
<b>6 - 12 mm</b>	<b>&lt;= 0,4 mm</b>	<b>+/- 0,10 mm</b>	<b>0,4 Ra (um)</b>
<b>&gt; 15 mm</b>	<b>&lt;= 0,13 mm</b>	<b>+/- 0,10 mm</b>	<b>0,4 Ra (um)</b>

- **PROPRIETA' MECCANICHE E FISICHE**

Densità	g/cm <sup>3</sup>	2,66
YS 0,2	MPA	110 - 130
UTS	MPA	230 - 290
ALLUNGAMENTO		10 - 15 %
DUREZZA	HB	68 - 75

PIASTRE DI ALLUMINIO PRIVE DI TENSIONI INTERNE  
BUONA ATTITUDINE ALLA SALDATURA,  
ECCELLENTE RESISTENZA ALLA CORROSIONE ATMOSFERICA.

- **FORMATI MAX: MM. 4000 X 2160**
- **TAGLIATO A MISURA DI PRECISIONE A DISCO**

DISTRIBUITO IN ITALIA DA :



**italferro**

ITALFERRO s.p.a. viale Industria 36-38 Gambolò 27025 Italy

Tel +39 0381 938721 Fax +39 0381 939288 [info@italferro.com](mailto:info@italferro.com)

[www.italferro.com](http://www.italferro.com)